

OMSCHRIJVING

De PSP Nitrile Sandy Pro TS 10-470 is een vernieuwde handschoen van hoge kwaliteit met blauwe 15G nylon drager met geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. In het duimkruis is de handschoen verstevigd met nitril. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De open nitril coating is touchscreen compatible en zorgt voor een uitstekende grip. De coating is -ondanks de open structuur- ook vloeistofdicht en dus geschikt voor zowel droge, als natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-470 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016

CERTIFICERINGEN



Vernieuwd model!

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Nitril
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.01.10.470.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.470.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.470.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.470.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.470.11	12 x 12 (144 paar)

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

