

## DESCRIPTION

Le PSP Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS 15-500 est un gant extrêmement résistant. gant extrêmement résistant avec une doublure en nylon/Kevlar 18G + acier. avec une protection anti-coupure sans verre et un revêtement en mousse et d'un revêtement en mousse de nitrile sur la paume. Sur le dos et les doigts le gant est ajouré, ce qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort.

Les doigts sont compatibles avec les écrans tactiles. pour les tâches impliquant l'utilisation d'écrans. L'enduction en mousse de nitrile assure une bonne préhension sur les surfaces sèches et huileuses.

Le traitement Sanitized<sup>®</sup> que ce gant a subi garantit que le textile reste hygiénique, empêche la croissance bactérienne et laisse à l'utilisateur une sensation de propreté et de fraîcheur.

L'article PSP 15-500 a été testé et certifié conformément au Règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN. EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Nylon/Kevlar + support en acier, calibre 18
- ▲ Sans verre
- ▲ Revêtement en mousse de nitrile Très haute résistance à la coupure selon ISO 13997 : grade F
- ▲ Très haute résistance à l'abrasion et à la déchirure grâce au traitement du Kevlar
- ▲ Compatible avec les écrans tactiles
- ▲ Protection contre le développement microbien et résistance à l'humidité grâce au traitement Sanitized<sup>®</sup>.
- ▲ Manchette en jersey extra longue pour une meilleure protection du poignet
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements secs et huileux
- ▲ Excellent confort de port, respirant

## CERTIFICATIONS



 Résistance à l'abrasion = 4  
 Résistance à la coupure = X  
 Résistance à la déchirure = 4  
 Résistance à la perforation = 2  
 Cut ISO 13997 = F


 X1XXXX





Gant extrêmement résistant grâce au traitement du Kevlar

Manchette extra-longue

- ▲ Utilisation polyvalente dans des conditions dangereuses
- ▲ Bonne dextérité et haute résistance aux coupures

## APPLICATIONS

Construction | Logistique | Industrie | Construction | Transport | Montage | Technique d'installation | Construction en verre

 Compatible avec les écrans tactiles
  Allround sensibilité des doigts
  Allround précision de travail
  Allround heavy duty
  Protection contre l'huile
  Protection anticoupure
  Anti-bactérien

## INFORMATION PRODUIT

<b>Matière</b>	Doublure : Nylon/Kevlar + acier (sans verre !) Revêtement : mousse de nitrile
<b>Couleur</b>	Noir / Noir
<b>Longueur (mm)</b>	220-260 En fonction de la taille
<b>Manchette</b>	Poignet tricoté élastique et extra-long

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.500.07	6 x 12 (72 paires)
08 / M	2.01.15.500.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.15.500.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.15.500.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.15.500.11	6 x 12 (72 paires)

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

