

DESCRIPTION

Le gant PSP Cut Protect D, Cut Double Nitrile 15-688 est un gant avec une doublure résistante à la coupure 13G. Cette doublure résistante à la coupure ne contient pas de verre. Le gant est doublement enduit : la première enduction est une enduction Nitrile grise intégrale qui rend l'ensemble du gant imperméable aux liquides et vous permet de garder les mains sèches et propres. La deuxième enduction est le Nitrile Sandy Finish sur la paume et les doigts, qui offre une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses grâce à la structure ouverte du nitrile. Une manchette extra-longue assure une protection supplémentaire au niveau du poignet.

L'article PSP 15-688 a été testé et certifié conformément à au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN 407:2020.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Résistance à la coupure selon ISO 13997 : grade D
- ▲ Doublure et manchette résistantes aux coupures, calibre 13
- ▲ Doublure sans verre
- ▲ Double enduction de nitrile
- ▲ Enduction Sandy Finish sur la paume et les doigts
- ▲ Manchette extra-longue en tricot
- ▲ Excellente adhérence dans les environnements humides, secs et huileux
- ▲ Excellent confort de port
- ▲ Utilisation multifonctionnelle
- ▲ Haute résistance à l'abrasion et à la déchirure
- ▲ Différentes tailles disponibles

CERTIFICATIONS

 CAT II	 EN 388:2016 A1:2018	Résistance à l'abrasion = 4 Résistance à la coupure = X Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 2 Coupe ISO 13997 = D	 EN 407:2020 X1XXXX
	4X42D	X1XXXX	

Coupure ISO 13997 : les lettres A à F indiquent la résistance à la coupure conformément à la norme ISO 13997. X = contrôle non effectué ou non applicable.

INFORMATION PRODUIT

Matière	Doublure : HPPE haute performance + acier + polyester gris + spandex Enduction : Nitrile à double immersion : (Nitrile + Nitrile finition sable)
Couleur	Gris / Noir
Longueur (mm)	220-260 Selon la taille
Manchette	Poignet élastique, tricoté

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.



APPLICATIONS

Offshore | Pétrochimie | Construction | Logistique | Industrie | Constructi-
on | Transport maritime | Ingénierie d'installation | Ingénierie du verre

			
Allround précision de travail	Allround heavy duty	Protection contre l'huile	Protection anticoupure

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.01.15.688.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.688.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.688.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.688.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.688.11	6 x 12 (72 paar)

