

OMSCHRIJVING

De PSP 40-200 Chemical Green Nitrile is een handschoen gemaakt van hoogwaardig Nitrile met een "flocklining"/katoenvloer. De handpalm en vingertoppen zijn voorzien van een diamantpatroon voor een extra grip in natte en olieachtige omstandigheden. Deze voorgevormde handschoen beschikt over een ergonomische pasvorm en heeft een materiaaldikte van 15 Mil (0,38 - 0,40 mm).

De handschoen is herbruikbaar en heeft een Foodkeur waardoor hij geschikt is voor werken met diverse voedingsmiddelen. Daarnaast beschermt deze handschoen u uitstekend tegen oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën.

Artikel PSP Green Nitrile 40-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gevlokte, katoenen drager
- ▲ Nitril coating
- ▲ Foodkeur
- ▲ Bestand tegen oplosmiddelen
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Herbruikbaar
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar: beschermt tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5.



CERTIFICERINGEN



CAT III



EN 388:2016
3001X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 0
Scheurbestendigheid = 0
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



EN ISO 374-1
JKLMOPT



EN ISO 374-5
VIRUS



TOEPASSINGEN

Voedingssector + aanverwante diensten | Automotive |
(Petro)chemie | Assemblage | Agrarisch



Allround vingergevoelig



Allround heavy duty



Olie bescherming



Vloeistof bescherming**



Voedsel industrie

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Nitrile
Kleur	Groen
Voering	Gevlokt katoen
Lengte (mm)	300
Manchet	Lange kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.04.40.200.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.04.40.200.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.04.40.200.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.04.40.200.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.04.40.200.11	12 x 12 (144 paar)*

* Let op! Verpakt per bundel à 12 paar.

** Vloeistofbescherming: Let op! De mate van bescherming is afhankelijk van de gebruikte coating.
Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

