

**Montuur markering (EU)**

Mod.516 U EN166 FT CE

Lens markering (EU)

2C-1.2 U 1 FT CE

Voorwaarden voor gebruik

Wolk, Mist

Lens kleur

Geel

Lens Technologie

Anti Kras, UV400

Lens materiaal

Polycarbonaat

Standaards

EN166, EN170

Scale number

(2C-1.2)

Mechanische weerstand

Lage energie impact (F)

Optische klasse

Optische klasse (1)

Extra vereistenBescherming tegen deeltjes met hoge snelheid
bij extreme temperaturen -5°/+55° C (T)**Gewicht**

24g

>> <https://www.univetsafety.com/nl/products/safety/spectacles/516/516-contrast/>



01.

NEW TEMPLE DESIGN FOR A BETTER
ERGONOMY

02.

WRAPAROUND MODEL,
GUARANTEES OPTIMAL LATERAL
PROTECTION

03.

ANATOMICAL SOFT RUBBER NOSE
BRIDGE

04.

COLOURFUL TEMPLES IN
ANALLERGIC RUBBER

Opgelet! de afbeeldingen op deze bladzijde illustreren de montuurtechnologieën van de productfamilie in kwestie en kunnen kleuren van montuur en glazen voorstellen die niet overeenkomen met de productcode van het volgende blad.