



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artikel	<b>DENVER</b>
Categorie	<b>S1 P SRC</b>
Maten	<b>38 - 47</b>
Breedte	<b>11</b>
Gewicht (half paar, mt 42)	<b>530 gr</b>
Metaal vrij	<b>Nee</b>
Certificaat	<b>CE</b>

<b>UPPER</b>	Suède leer
<b>VOERING</b>	3D ademend materiaal
<b>NEUS</b>	Aluminium 200J ergonomische vorm bevordert comfort en design. 50% lichter dan een stalen overneus
<b>ANTI-PERFORATIE TUSSENZOO</b>	Niet-magnetische, anti-perforatie composiet weefselplaat. 40% Lichter en flexibeler dan staalplaat en garandeert tegelijkertijd een optimale bescherming die 100% van het voetoppervlak beslaat. Gecertificeerd EN 12568:2010
<b>VOETBED</b>	Verzorgd een dempend effect voor het complete voetoppervlak dankzij meerdere 3D structuren van zacht PU. Antistatisch, ademend, gevoerd met anti-slijtage materiaal.
<b>ZOOL</b>	Platte PU 'mono densiteit' zool voor beter stabiliteit. Optimale antislip kwaliteiten.

**ALU-S**

**Shield PRO**

**MULTIPOWER**



**METROPOLIS**  
collection

	Eisen	Test Resultaten
<b>UPPER</b>	<b>EN ISO 20345:2011</b>	
Waterdamp Doorlaatbaarheid	mg/cmq*h $\geq 0,8$	5,1
Waterdamp Coëfficiënt	mg/cmq $\geq 15$	47,8
<b>VOERING</b>		
Waterdamp Doorlaatbaarheid	mg/cmq*h $\geq 2$	5,9
Waterdamp Coëfficiënt	mg/cmq $\geq 20$	53
<b>NEUS</b>		
Impactweerstand: Ruimte onder de neus	mm $\geq 14$	14,5
Drukweerstand: Vrije ruimte onder de neus	mm $\geq 14$	20
<b>ANTI-PERFORATIE TUSSENZOO</b>		
Penetratieweerstand (EN ISO 12568:2010)	N $\geq 1100$	$\geq 1100$
<b>ELECTRISCHE WEERSTAND</b>		
- natte condities (85% relatieve luchtvochtigheid)	M $\Omega$ $\geq 0,1$	4
- droge condities (30% relatieve luchtvochtigheid)	M $\Omega$ $\leq 1000$	178
<b>ZOOL</b>		
Slijtvastheid: relatief volumeverlies	mm <sup>3</sup> $\leq 150$	35
Buigbaarheid: wordt groter van insnijdingen	mm $\leq 4$	0
Weerstand tegen olie: volumetoename	% $\leq 12$	1,2
Energy absorberende voetzool	J $\geq 20$	21
Slipweerstand op	7° Hiel $\geq 0,13$	0.16
- stalen ondergrond met glycerine	Plat $\geq 0,18$	0.31
Slipweerstand op	7° Hiel $\geq 0,28$	0.29
- keramische ondergrond met schoonmaakmiddelen	Plat $\geq 0,32$	0.45

Perf Italia Srl. Alle rechten voorbehouden. De gegevens die in dit blad worden vermeld, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd na de ontwikkeling van materialen en producten. Versie 1.0

