

# NJORD S3



Norme EN-ISO 20345 : 2011



## LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



**Ankle protection by Lemaître,**  
Protection de la malléole  
contre les chocs latéraux

Du 35 au 49

Réf. NJORS30NR

### Les + produit



▪ Brodequin proposé avec un chaussant homme et un chaussant femme.



▪ Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales. Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.

▪ Surbout en TPU injecté : extrême résistance à l'avant

▪ Semelle Memory Foam Titan pour un confort immédiat et durable : propriétés antibactériennes, respecte l'hygiène du pied



▪ Embout de protection HDFC fibre composite.



▪ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



### Semelle TRAILIUM PU2D antistatique

▪ Crampons de 4 mm adaptés à la construction et à l'industrie lourde

▪ Canaux d'évacuation des liquides et de la boue pour éviter tout risque d'aquaplaning

▪ Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm : grip renforcé sur les barreaux d'échelle

▪ Surface d'appui importante, stabilité optimale

▪ Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon : prévention des TMS

### APPLICATION

- Travaux publics et forestier
- Logistique, automobile
- Chantier naval, construction
- Pétrochimie, chimie



[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)

L'exigence de qualité est notre culture, la protection notre priorité.



# NJORD S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Langnette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Col** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAILIUM PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,34 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,31 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,20 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme  $\geq 0,13$ )

## VARIANTE



**BALDER S3 SRC**  
BALDS30NR

## Infos pratiques

### Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure  
pointure 38 : 662 g

AET N° 0075/007/161/07/19/  
2226 EXT 17/09/20

### Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure  
pointure 42 : 742 g

AET N°0075/007/161/07/19/  
2226 EXT 18/09/20

## Colisage

### du 35 au 39

**boîte** 345 x 230 x 122 mm

**carton** 635 x 485 x 355 mm

**10 boîtes par carton**

### du 40 au 49

**boîte** 355 x 340 x 130 mm

**carton** 670 x 355 x 360 mm

**5 boîtes par carton**

## Gencods

35	3237154403358	43	3237154403433
36	3237154403365	44	3237154403440
37	3237154403372	45	3237154403457
38	3237154403389	46	3237154403464
39	3237154403396	47	3237154403471
40	3237154403402	48	3237154403488
41	3237154403419	49	3237154403495
42	3237154403426		

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

### Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

**A** Chaussures antistatiques

**E** Absorption d'énergie au talon

**Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures

**Wru** Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau

Décharge électrostatique

**SRA** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent

**SRB** Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

**SRC** = **SRA** + **SRB**

**Ci** Isolation du semelage contre le froid

**Hi** Isolation du semelage contre la chaleur

**Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)

**Wr** Chaussure résistante à l'eau

**An** Protection des malléoles

**Lemaitre Sécurité**  
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

[lemaitre-securite.com](http://lemaitre-securite.com)



**LEMAITRE**  
La Sécurité depuis 1974

DON\_LS 03 FP 0205  
mise à jour : 04/06/21

Membre du  
**SINAMAP**

