



Snijden



Middelzware toepassingen

Onze lichtste*, meest comfortabele snijbestendige handschoenen met ISO F / ANSI A9-classificatie biedt 12 keer meer snijweerstand**.

- **Verbeterd comfort:** Dankzij het 20% lichtere ontwerp* kunnen werknemers gevarieerde taken uitvoeren terwijl hun handen de hele dag beschermd blijven.
- **Verhoogde verdediging:** 12 keer grotere snijweerstand** met behulp van Next Generation enkelvoudig HPPE-garen ontwikkeld met INTERCEPT(TM) snijweerstandstechnologie voor betrouwbare handbescherming
- **Verhoogde duurzaamheid voor langdurig gebruik:** Verbeterde FORTIX™ Technologie biedt tot 20% meer slijtvastheid*** voor een langere levensduur in schurende omstandigheden.
- **Bescherming tegen contacthitte:** EN 407 contactwarmteniveau 1 om handen te beschermen bij het hanteren van hete onderdelen

* Tegen standaard EN ISO F/ ANSI A9 geclassificeerde handschoenen

** Versus vergelijkbare handschoenen gemaakt van standaard HPPE garen

*** Versus vorige technologieversie



Sectoren

- Auto-industrie
- Glasproductie
- Heavy Manufacturing
- Metaalproductie
- Machines & Uitrustingen
- Pulp & Paper

Toepassingen

- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen verwerken
- Primaire assemblage
- Persen
- Metaalbewerking
- Zwaar onderhoud

Kenmerken

- **Ultralicht ontwerp:** Levert 20% lichter* ISO F/ ANSI A9 snij niveau - snijbescherming die werknemers niet willen afdoen
- **ISO F/ ANSI A9 bescherming:** 12 keer grotere snijweerstand** voor betrouwbare handbescherming
- **Verbeterde FORTIX™ Technologie:** tot 20% meer duurzaamheid***

* Versus standaard EN ISO F/ ANSI A9 gekeurde handschoenen

** Versus vergelijkbare handschoenen gemaakt van standaard

HPPE-garen

*** Versus vorige technologieversie

Technologieën



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology



INTERCEPT™

Cut Resistance Technology



Touchscreen Compatible

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43F

EN 407



X1XXXX



Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KLEUR COATING	VERPAKKING
HyFlex® 11-591	Afwerking: Gecoate palm, Versterkte duimholte Coatingmateriaal: Nitril Voeringmateriaal: HPPE, Nylon, Spandex, Steel, Graphene, Wolfram Manchetstijl: Tricot manchet	13	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	220 mm - 285 mm	Zwart	12 paar/papierbandbundel, 12 papierbandbundels/karton

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699