



## DESCRIPTION

Le PSP Allround Green Nitrile 40-200 est un gant fabriqué en nitrile de haute qualité avec une doublure flocklining/flocon de coton.

La paume et les bouts de doigts sont pourvus d'un motif en losange pour une meilleure adhérence dans des conditions humides et grasses. Ce gant préformé a un design ergonomique, une épaisseur de 15 mil (0,38 – 0,40mm).

Le gant est réutilisable et il est approuvé pour le contact alimentaire et donc approprié pour travailler avec divers aliments. De plus, ce gant donne une excellente protection contre les huiles et les graisses, les solvants et divers produits chimiques.

L'article PSP Allround Green Nitrile 40-200 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE)2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN374-1 et EN374-5.

## CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en coton floqué
- ▲ Revêtement nitrile
- ▲ Contact alimentaire
- ▲ Résistant aux solvants
- ▲ Bonne adhérence dans environnements humide et huileux
- ▲ Réutilisable
- ▲ Haut confort
- ▲ Utilisation multifonctionnelle: protection contre huiles, graisses, solvants et divers produits chimiques
- ▲ Disponible en différentes tailles
- ▲ Conforme à : EN420/EN388 : 2016/ EN374-1 et EN374-5

## CERTIFICATIONS

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <br>EN 388:2016<br><br>3101X | Résistance à l'abrasion = 3<br>Résistance à la coupure = 1<br>Résistance à la déchirure = 0<br>Résistance à la perforation = 1<br>Cut ISO 13997 = X | EN ISO 374-1<br>Type B<br><br>AJKL | EN ISO 374-5<br> |  |
|---|---|---|---|---|

- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <br>Allround sensibilité de doigts | <br>Allround heavy duty | <br>Protection contre l'huile | <br>Protection contre les liquides** | <br>Secteur alimentaire |
|---|---|--|---|--|

## APPLICATIONS

Secteur alimentaire + services connexes | Automobile | (Petro)chimie | Assemblage | Agriculture

## INFORMATION PRODUIT

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Matière</b>       | Support en coton floqué, Revêtement nitrile |
| <b>Couleur</b>       | Vert  |
| <b>Doublure</b>      | flocon de coton                             |
| <b>Longueur (mm)</b> | 300-330 mm en fonction de la taille         |
| <b>Manchette</b>     | Manchette de sécurité (longue)              |

## INFORMATION DE COMMANDE

| Taille   | Référence      | Unité d'emballage    |
|----------|----------------|----------------------|
| 07 / S   | 2.04.40.200.07 | 12 x 12 (144 paires) |
| 08 / M   | 2.04.40.200.08 | 12 x 12 (144 paires) |
| 09 / L   | 2.04.40.200.09 | 12 x 12 (144 paires) |
| 10 / XL  | 2.04.40.200.10 | 12 x 12 (144 paires) |
| 11 / XXL | 2.04.40.200.11 | 12 x 12 (144 paires) |

\*\* Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'induction utilisée  
 Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

