PSP®
WWW.PSPSAFETY.COM

Chemical Nitrile Sandy Chem
PSP 40-280

GREEN FOCUS
DUURZAAM GEPRODUCEERD
ISO 14001

DESCRIPTION

Le PSP Chemical Nitrile Sandy Chem 40-280 est un gant résistant aux produits chimiques avec une enduction nitrile et une enduction nitrile brute supplémentaire sur la paume pour une prise ultime. L'ensemble forme un gant résistant aux produits chimiques très confortable et très souple grâce notamment au support 18G. L'enduction nitrile assure une excellente prise dans les environnements huileux et humides. La longueur est de 30 cm.

L'article PSP Chemical Nitrile Sandy Chem 40-280 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5.

CARACTÉRISTIQUES

- Support en nylon, jauge 18
- Enduction nitrile (sandy)
- Modèle à manchette de sécurité
- Résistant aux produits chimiques
- Contact alimentaire
- Excellente prise
- Grand confort
- Multifonction
- Bonne prise dans les environnements humides et huileux
- Contrôles conformément à: EN420 / EN388 : 2016 / EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5

APPLICATIONS

Assemblage | Travail général en milieu huileux | Travaillez avec de petits composants pointus | (Pétro)Chimie | Secteur alimentaire

CERTIFICATIONS

CE CAT III

EN 388:2016 — 4121X
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

EN ISO 374-1 Type B — AJKL

EN ISO 374-5

Allround heavy duty

Protection contre l'huile

Protection contre les liquides**

Secteur Alimentaire

INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Nylon, Enduction (de paume): Nitrile
Couleur	Vert-Bleu / Noir
Doublure	-
Longueur (mm)	300
Manchette	Manchette de sécurité (longue)

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.04.40.280.08	5 x 12 (60 paires)
09 / L	2.04.40.280.09	5 x 12 (60 paires)
10 / XL	2.04.40.280.10	5 x 12 (60 paires)
11 / XXL	2.04.40.280.11	5 x 12 (60 paires)

** Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée
Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

PSP® est une marque déposée, qui est importée et distribuée par President Safety BV, B.P. 100, 3220 AC Hellevoetsluis / Les Pays-Bas
Siège social Europe: Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse / Les Pays-Bas
© 2021 President Safety BV | 04/2021