

DESCRIPTION

Le PSP Allround PU Poly Flex Black 10-610 est un gant avec un support polyester 13G recouvert d'une enduction PU noire antidérapante sur la paume.

Le dos et les doigts du gant sont dotés d'une structure ouverte qui assure une bonne ventilation et donc un excellent confort. L'enduction PU ouverte assure une bonne pour les environnements secs et huileux.

L'article PSP 10-610 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388:2016.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Support en polyester, jauge 13
- ▲ Enduction PU
- ▲ Manchette en tricot
- ▲ Préhension bonne en milieu sec et huileux
- ▲ Excellente sensibilité des doigts
- ▲ Respirant
- ▲ Grand confort
- ▲ Multifonction
- ▲ Faible teneur en DMF
- ▲ Lage DMF content
- ▲ Différentes tailles disponibles
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016

CERTIFICATIONS

 CAT II		Résistance à l'abrasion = 3
		Résistance à la coupure = 1 Résistance à la déchirure = 3 Résistance à la perforation = 1 Cut ISO 13997 = X

APPLICATIONS

Travaux de peinture et d'enduit | Pose de plafond | Construction | Logistique | Transport | Industrie | Assemblage | Technique d'installation



INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Nylon Enduction: Polyuréthane
Couleur	Noir / Noir
Longueur (mm)	220-260 En fonction de la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

*Attention ! Conditionnement en Economy Pack: 12 paires par sac.

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
06 / XS	2.01.10.610.06	20 x 12 (240 paires)*
07 / S	2.01.10.610.07	20 x 12 (240 paires)*
08 / M	2.01.10.610.08	20 x 12 (240 paires)*
09 / L	2.01.10.610.09	20 x 12 (240 paires)*
10 / XL	2.01.10.610.10	20 x 12 (240 paires)*
11 / XXL	2.01.10.610.11	20 x 12 (240 paires)*

Cut ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

